Guide d’entretien des parquets

1. Protéger le parquet au quotidien

- **Le sable est l’ennemi n° 1** : balayez ou aspirez souvent, avec une **brosse douce**, pour éviter que les petits grains ne rayent la surface.
- Placez des **paillassons** devant chaque porte donnant sur l’extérieur.
- Collez des **patins feutre de couleur claire (beige)** sous les pieds de chaises et de tables — jamais de feutres colorés, qui peuvent déteindre.
- Sous un fauteuil ou une chaise **à roulettes**, posez un tapis de protection.
- Ne **traînez jamais** un meuble lourd : soulevez-le. Méfiez-vous des talons aiguilles abîmés.
- Mettez une **soucoupe** sous chaque pot de fleurs ; un seau se pose sur une serpillière sèche, jamais à même le sol.
- **Fenêtres ouvertes** en votre absence : une averse suffit à causer des dégâts.
- **Taches** : essuyez-les immédiatement avec un chiffon doux à peine humide — une tache qui sèche s’incruste. Pour une tache tenace ou une trace de talon, utilisez le nettoyant parquet sur un chiffon, ou un tampon blanc non abrasif.

2. Parquet vernis : le programme d’entretien

Après la pose

Aucun traitement particulier n’est nécessaire : l’entretien courant décrit ci-dessous peut commencer dès la fin de la pose.

Entretien courant — toutes les 1 à 2 semaines

Produit : un nettoyant spécial parquet vernis.

1. Retirez poussière et sable (aspirateur à brosse douce ou balai).
2. Préparez de l’**eau tiède** additionnée de nettoyant, en respectant **strictement le dosage** (souvent entre 50 et 100 ml pour 5 litres d'eau)
3. Passez une serpillière **bien essorée** (humide, jamais trempée), **dans le sens des lames** (sens du fil du bois).
4. Laissez sécher complètement avant de marcher dessus.

Entretien de protection — une fois par an

Produit : un polish (rénovateur) à l’eau pour parquet vernis, prêt à l’emploi, de même finition que votre vernis (mat, satiné…). Il renforce la résistance à l’usure et à l’humidité.

1. Dépoussiérez soigneusement le sol (aspirateur à brosse douce ou balai).
2. Versez le polish **pur** (ne pas le diluer), en petites gouttes sur le sol. (Comptez ordinairement 1 litre pour 50 m^2.)
3. Étalez-le uniformément à l’éponge ou à la serpillière, en partant d’un côté de la pièce pour finir de l’autre (vers la sortie). **Ne soulevez pas l’outil du sol** en cours d’application : les bulles d’air laissent un aspect inégal.
4. Laissez sécher **2 à 4 heures** avant de remarcher. Rincez les outils à l’eau aussitôt après.

Conseil : n’attendez pas que le vernis soit terne pour passer le polish ; appliqué régulièrement, il prévient l’usure au lieu de la rattraper.

À ne jamais faire sur un parquet vernis

- Utiliser un produit **à base de cire** : il laisse un film gras qui empêchera plus tard un nouveau vernis d'adhérer.
- Laver **à l'eau claire** seule, ou avec un **détergent ménager classique** : employez toujours un nettoyant spécial parquet.
- Utiliser **beaucoup d'eau** : une serpillière détrempée fait gonfler le bois.
- Frotter avec des **chiffons en microfibre** : à la longue, ils peuvent abîmer la surface.

3. Surveiller l'humidité de l'air

Dans **neuf cas sur dix**, les problèmes de parquet viennent d'un air **trop sec** : fissures, fentes, lames qui se déforment. Maintenez l'humidité de la pièce entre **40 et 55 %**. Un **hygromètre** (petit appareil de mesure de l'humidité) permet de la contrôler ; si elle est trop basse, ajoutez un **humidificateur**. Soyez particulièrement vigilant **en hiver**, quand le chauffage assèche l'air.

4. Parquet huilé : l'essentiel

Les règles de protection (partie 1) et d'humidité (partie 3) s'appliquent à l'identique. L'entretien diffère en revanche :

- **Nettoyage courant** : dépoussiérez, puis lavez avec un nettoyant spécial parquet huilé (par exemple le Pallmann Clean), serpillière humide et non trempée, dans le sens du bois.
- **Soin nourrissant** : de temps en temps, après le nettoyage, appliquez un soin raviveur pour parquet huilé (par exemple le Pallmann Magic Oil Care). Agitez le flacon, puis diluez environ **250 ml dans 5 litres d'eau** (davantage, voire pur, si le sol est très usé). Appliquez en une passe régulière dans le sens du bois, laissez sécher **environ 1 heure**, rincez les outils à l'eau.
- **Conditions idéales** d'application : entre 18 et 25 °C. Le froid et l'air humide allongent le séchage.
- Un sol **fraîchement huilé** ne reçoit son premier soin qu'une fois l'huile sèche à cœur.
- Avec les années, un **nettoyage en profondeur suivi d'un nouvel huilage** devient nécessaire : confiez-le à un professionnel du parquet.

Dans tous les cas, respectez le mode d'emploi du produit utilisé ; en cas de doute, faites d'abord un essai sur une zone peu visible. Un entretien régulier embellit le parquet et prolonge nettement sa durée de vie.